

## SCHEDA DATI PRODOTTO

# Sika<sup>®</sup> Flexitape Heavy

GARZA DI RINFORZO IN POLYAMMIDE PER MEMBRANE LIQUIDE SIKALASTIC<sup>®</sup>

### DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Garza di rinforzo in polyammide per membrane liquide Sikalastic<sup>®</sup>, in grado di deformarsi all'interno della membrana, per assecondare elevati livelli di movimenti strutturali e di dilatazione termica.

### IMPIEGHI

- Rinforzo localizzato in corrispondenza di giunti e crepe per sopportare movimenti e per colmare discontinuità del sottofondo.
- Rinforzo localizzato in corrispondenza di giunti di costruzione e di dilatazione.
- Per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione

### CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Applicazione facile e veloce
- Segue i contorni della superficie ed è facile da modellare per dettagli complessi
- Migliora la capacità del sistema di fare ponte sulle fessure
- Migliora le caratteristiche meccaniche del sistema

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO

|                                |                                                                                                                                                                                          |                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Base chimica                   | Tessuto polyammide                                                                                                                                                                       |                         |
| Imballaggio                    | <b>Larghezza rotolo</b>                                                                                                                                                                  | <b>Lunghezza rotolo</b> |
|                                | 75 mm                                                                                                                                                                                    | 50 m                    |
|                                | 150 mm                                                                                                                                                                                   | 50 m                    |
| Aspetto / Colore               | Bianco                                                                                                                                                                                   |                         |
| Durata di conservazione        | Il prodotto non ha scadenza se conservato nelle corrette condizioni di imballaggio.                                                                                                      |                         |
| Condizioni di immagazzinamento | Conservare Sika® Flexitape Heavy in posizione orizzontale e senza grinze, in imballi originali, integri, chiusi e sigillati, in luogo asciutto, a temperatura compresa tra +5°C e +35°C. |                         |

## ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

### QUALITA' DEL SUPPORTO / SUBSTRATO

La superficie deve essere compatta, sufficientemente resistente, pulita, asciutta e priva di sporco, olio, grasso e altri contaminanti. A seconda del materiale di cui è composto, il substrato deve essere trattato con primer o levigato. Una levigatura può essere necessaria per livellare la superficie. Substrati idonei sono: calcestruzzo, membrane e rivestimenti bituminosi, metallo, mattoni, fibro-cemento, piastrelle ceramiche e legno.

**Per informazioni dettagliate in merito alla preparazione del substrato e alla tabella dei primer, consultare il Method Statement del relativo sistema di impermeabilizzazione con membrane liquide.**

### APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione della membrana Sikalastic® il sottofondo deve essere idoneamente preparato e l'eventuale primer deve essere indurito (fuori-polvere). Per l'esatto tempo di indurimento del primer attenersi alla relativa Scheda Dati Prodotto. Proteggere con nastro adesivo o involucri di plastica le aree circostanti che non devono essere trattate.

Sika® Flexitape Heavy è applicato in combinazione con membrane Sikalastic®.

1. Applicare un primo strato di Sikalastic®, circa il 33% più largo del nastro, con un consumo pari a quello indicato nella relativa Scheda Dati Prodotto. Lavorare il materiale solamente finché è liquido.
2. Srotolare sopra il Sika® Flexitape Heavy. Sovrapporre le strisce di Sika® Flexitape Heavy di min. 5 cm e assicurarsi che le sovrapposizioni siano sufficientemente impregnate da permettere l'adesione dei due strati. L'operazione di rullaggio può richiedere un leggero ulteriore quantitativo di materiale ma non significativo in questa fase.
3. Dopo che lo strato è asciutto abbastanza da poterci camminare, applicare il secondo strato di Sikalastic® con un consumo pari a quello indicato nella relativa Scheda Dati Prodotto.

Nota: Stendere il nastro in modo continuo, direttamente dal rotolo, mantenendo la faccia interna del nastro rivolta verso l'alto allo scopo di evitare arricciamenti.

**Per informazioni in merito alla realizzazione di dettagli, consultare il Method Statement relativo al sistema o alla membrana liquida utilizzata.**

## LIMITAZIONI

Le limitazioni dipendono dalla specifica membrana liquida Sikalastic® utilizzata. Consultare la relativa Scheda Dati Prodotto.

## VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

## RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

## ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

### REGOLAMENTO (EC) NR. 1907/2006 - REACH

Questo prodotto è un articolo come definito nell'Art. 3 della Normativa (CE) n. 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate ad essere rilasciate da questo articolo nelle normali o ragionevoli condizioni d'uso previste. Pertanto non è richiesta una Scheda di Sicurezza ai sensi dall'Art. 31 della suddetta Normativa per immettere il prodotto sul mercato, trasportare o utilizzare lo stesso. Per un uso sicuro seguire le istruzioni fornite in questa Scheda Dati Prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze questo prodotto non contiene sostanze SVHC (Substances of Very High Concern), come indicato nell'Allegato XIV del REACH o nella lista pubblicata dalla European Chemicals Agency in concentrazioni sopra lo 0,1 % in peso.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

**Sika Italia S.p.A.**

**Via Luigi Einaudi, 6**

20068 Peschiera Borromeo (MI)

Phone: +39 02 54778 111

Fax: +39 02 54778 119

info@sika.it

www.sika.it



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2008  
CERTIFICATO DA  
CERTIQUALITY  
N. 951

SikaFlexitapeHeavy\_it\_IT\_(07-2017)\_1\_1.pdf

Scheda Dati Prodotto

Sika® Flexitape Heavy

Luglio 2017, Version 01.01

020915952000000023