

Separol®-AR Plus

Disarmante chimico universale pronto all'uso a base sintetica per ogni tipo di cassaforma e getto.

Indicazioni generali

Descrizione Separol®-AR Plus è un disarmante chimico universale pronto all'uso ad azione chimico-fisica a media viscosità, per manufatti in cemento armato, precompresso e non , maturati sia a temperatura ambiente o con l'utilizzo del vapore. Separol®-AR Plus è adatto a tutti i tipi di casseforme. Non contiene oli minerali e non è nocivo per la salute.

Campi d'impiego Separol®-AR Plus esplica un'eccezionale azione di distacco tra cassero e manufatto, la particolare formulazione lo rende idoneo sia per getti in orizzontale che in verticale, svolge una azione protettiva nei confronti della ruggine, non lascia residui di spolvero sulle casseforme. Separol®-AR Plus è particolarmente idoneo per getti che debbono subire una stagionatura forzata a vapore.

Vantaggi

- Facilità di applicazione
- Disarmo rapido e sicuro
- Mantiene pulita la cassaforma
- Protezione anticorrosiva
- Ottima finitura superficiale del manufatto
- Pronto all'uso
- Impiegabile su ogni tipo di cassaforma e getto

Certificazioni Separol®-AR Plus risponde alla norma UNI 8866 parte 1° e 2°.

Caratteristiche

Descrizione

Forma liquido limpido

Confezioni Sfuso - MGC da 1000 l - Fusti da 200 l

Conservazione 9 mesi dalla data di produzione, per confezioni integre e mantenute sigillate nei propri originali imballi, in ambiente asciutto e protetto dalla luce diretta del sole, a temperatura compresa tra 0°C e +40°C.

Condizioni di applicazione

Modalità di impiego Separol®-AR Plus è pronto all'uso e deve essere applicato sulla cassaforma precedentemente pulita mediante spruzzo o pennello in strato sottile e uniforme evitando il gocciolamento.

Per applicazioni importanti e particolari, è consigliabile consultare il nostro ufficio tecnico che presta consulenza in fase di progetto ed assistenza nel corso dei lavori per l'ottenimento di calcestruzzi idonei alle opere cui sono destinati.

Consumi Con 1 litro di Separol®-AR Plus si possono trattare circa 50 m² di casseforme.

Misure di sicurezza

Precauzioni Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Ecologia Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Note legali I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

**Sika Italia S.p.A.**

Via L.Einaudi 6 – 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel.+ 39 02 54778.111 – Fax + 39 02 54778.119

Stabilimento di Calusco:

Via Piave 1334 - 24033 Calusco (BG)

Stabilimento di Siderno:

Contrada Limarri – Siderno Marina (RC)