

# Separol®-FV Plus

Disarmante universale pronto all'uso.

## Indicazioni generali

**Descrizione** Separol®-FV Plus è un disarmante chimico universale a base sintetica pronto all'uso per manufatti in calcestruzzo di ogni tipo sia nel settore della prefabbricazione che della cantieristica in generale.

**Campi d'impiego** Separol®-FV Plus grazie alla particolare formulazione, favorisce un agevole e sicuro distacco della cassaforma dalla superficie del manufatto, sia nel caso di brevi stagionature che nel caso di sformatura ritardata nel tempo. Separol®-FV Plus è idoneo sia per getti in orizzontale che in verticale, non lascia residui spolvero e svolge una azione protettiva nei confronti della ruggine dei casseri metallici.

### Vantaggi

- Facilità di applicazione
- Disarmo rapido e sicuro
- Mantiene pulita la cassaforma
- Protezione anticorrosiva
- Pronto all'uso ed ecologico
- Impiegabile su ogni tipo di cassaforma e getto

## Caratteristiche

### Descrizione

**Forma** liquido giallo

**Confezioni** MGC da 1000 l - Fusti da 205 l – Taniche da 10 l.

**Conservazione** 9 mesi dalla data di produzione, per confezioni integre e mantenute sigillate nei propri originali imballi, in ambiente asciutto e protetto dalla luce diretta del sole, a temperatura compresa tra + 2°C e +40°C.

---

## Condizioni di applicazione

---

**Modalità di impiego** Separol®-FV Plus è pronto all'uso e deve essere applicato sulla cassaforma precedentemente pulita mediante spruzzo o pennello in strato sottile e uniforme evitando il gocciolamento. Le migliori rese si ottengono utilizzando sistemi tipo airless o con pompe portatili con pressione minima di applicazione di 4 atmosfere e con gli appositi ugelli atomizzatori.

Per applicazioni importanti e particolari, è consigliabile consultare il nostro ufficio tecnico che presta consulenza in fase di progetto ed assistenza nel corso dei lavori per l'ottenimento di calcestruzzi idonei alle opere cui sono destinati.

---

**Consumi** Con 1 litro di Separol®-FV Plus si possono trattare circa 50 m<sup>2</sup> di casseforme.

---

## Misure di sicurezza

**Precauzioni** Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

---

**Ecologia** Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

---

**Note legali** I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

**Sika Italia S.p.A.**

Via L.Einaudi 6 – 20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Tel.+ 39 02 54778.111 – Fax + 39 02 54778.119

**Stabilimento di Calusco:**

Via Piave 1334 - 24033 Calusco (BG)

**Stabilimento di Siderno:**

Contrada Limarri – Siderno Marina (RC)